

De GYSPOT PTI NEO is een automatisch puntlasapparaat, geschikt voor het assembleren van alle carrosserie-onderdelen van een voertuig. De GYSPOT PTI NEO is een vloeistof-gekoeld puntlasapparaat; de klem met geïntegreerde transformator is de lichtste op de hedendaagse markt en weegt slechts 9,7 kg met G1 arm. Compact en ultra-handig, dus ook ideaal in kleinere werkplaatsen. Het bedieningspaneel - in kleur - is duidelijk, ergonomisch en toegankelijk.

HIGH PERFORMANCE

- Max. lasstroom 14 000 A, ideaal voor het lassen van alle soorten staal op moderne voertuigen (HLE/THLE, UHLE en Boron).
- Koelvloeistof (5 liter) transformator elektroden en caps, voor een optimale productie-capaciteit.
- Zeer hoge cadans (10 punten/min).
- Met een klemkracht tot 550 daN onder 8,3 bar beantwoordt dit apparaat aan de eisen van auto-fabrikanten.
- De klem heeft een geïntegreerde transformator, het energieverbruik wordt tot een minimum gereduceerd (zekering 20 A).

EENVOUDIG IN GEBRUIK

- Automatische module : de intelligente klem detecteert zelf de juiste las-instellingen.
- Intuïtieve bediening dankzij het 3,5" kleurenscherm.
- Zeer snelle ingebruikname voor alle carrosserie-technici.
- Teller die u waarschuwt wanneer de caps vervangen moeten worden.

ULTRA COMPACT

- Laat zich makkelijk door de werkplaats verplaatsen (57 kg).
- Neemt weinig plaats in in de werkplaats.
- Lichte en zeer compacte klem (9,7 kg).
- Kabel van 4 m (tussen klem en apparaat), zodat u ook de moeilijk bereikbare onderdelen zonder moeite kunt repareren.
- Geleverd in een kartonnen doos (78.5 x 58.5 x 64 cm).

PREMIUM G-ARM

- De arm kan eenvoudig, snel en zonder gereedschap verwisseld worden.
- Steun klem en sokkel van de arm vervaardigd van messing, voor een optimaal elektrisch contact.
- Automatische connectie koelvloeistof-connectoren.
- Uitgebreide keuze armen, zodat u ook moeilijk bereikbare onderdelen kunt repareren.

TRACEABILITY

- Traceability : de gegevens van de laspunten kunt u exporteren via een USB-stick. De rapporten kunt u vervolgens uitprinten.
- Met software voor PC, zodat u de verkregen gegevens eenvoudig kunt verwerken.
- Met behulp van een USB-stick kunt u een volledige update van het apparaat realiseren.

OPTIES




Kit pistool monopunt
Quick Fix
082823

Bijpassende armen
en slijtonderdelen



LIQUID COOLING
5 Litres



Geïntegreerde steun
voor arm



Handmatige opening van de arm,
voor het realiseren van een opening
van 200 mm

50/60 Hz	A Curve D	Punten / min (max.)	Rated Capacity	I _{RMS} A	U ₀ V	S _{max} kVA	Sp kVA	mm	mm	9.7 kg	Kabels	Vloeistof	cm	kg	cm
3 x 400 V	20	10	13.8kVA	14 000	7.6	100	11	2.5+2.0+2.0	1.5+3.0	4 m, Vloeistof	1.8m (optioneel)	1 m (optioneel)	8m	5 L	63 x 76 x 127